Threadolets

Threadolets: conexiones roscadas para fácil instalación y mantenimiento

Los Threadolets son conexiones de derivación con rosca, utilizadas principalmente en sistemas de tuberías de media y baja presión. Su instalación mediante roscado elimina la necesidad de soldadura, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieren mantenimiento frecuente o donde no se permite soldar. Son comunes en la industria de procesos industriales y distribución de líquidos y gases.

Serie 3000
Serie 6000
Serie 3000

Threadolets Serie 3000

Tabla de threadolets Serie 3000

Dim. Nom. Nom. size *dimension*	Pièces réduites/reducing size					Pièces égales/full size		
	A(1)		B(2)		Poids weight	C (3)		Poids *weight*
	mm	pouces *inches*	mm	pouces *inches*	kg	mm	pouces *inches*	kg
1/8”	19,0	3/4″	16,0	5/8″	0,06			
1/4	19,0	3/4″	16,0	5/8″	0,06			
3/8”	21,0	13/16″	19,0	3/4″	0,09			
1/2”	25,0	1″	24,0	15/16″	0,11	14,0	9/16″	0,12
3/4”	27,0	1″1/16	30,0	1″3/16	0,17	19,0	3/4″	0,19
1”	33,0	1″5/16	36,5	1″7/16	0,29	24,0	15/16″	0,31
1” 1/4	33,0	1″5/16	44,5	1″3/4	0,41	32,0	1″1/4	0,45
1” 1/2	35,0	1″3/8	51,0	2″	0,46	38,0	1″1/2	0,50
2”	38,0	1″1/2	65,0	2″9/16	0,80	49,0	1″15/16	0,87
2”1/2	46,0	1″13/16	76,0	3″	1,74	59,0	2″5/16	1,50
3”	51,0	2″	93,5	3″11/16	2,00	73,5	2″7/8	2,15
4”	57,0	2″1/4	120,5	4″3/4	3,35	97,0	3″13/16	3.60

Serie 6000

Threadolets Serie 6000

Tabla de threadolets Serie 6000

Dim. Nom. Nom. size *dimension*	Pièces réduites/reducing size				
	A(1)		B		Poids *weight*
	mm	pouces *inches*	mm	pouces *inches*	kg
1/2”	32,0	1″1/4	19,0	3/4″	0,30
3/4”	37,0	1″7/16	25,5	1″	0,50
1”	40,0	1″9/16	33,5	1″5/16	0,90
1”1/4	41,0	1″5/8	38,0	1″1/2	0,85
1”1/2	43,0	1″11/16	49,0	1″15/16	1,45
2”	52,0	2″1/16	59,0	2″5/16	2,75

Trabajamos con las normas

ANSI B16.11 • ANSI B2.1 (NPT – WHITWORTH GAS BSPT) – API SB