Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP
Accesorios de hierro maleable (clase 150 BSP)

Brida – 150 BSP

De 1/4″ a 6″

Buje de reducción – 150 BSP

De 1/4×1/8″ a 6×5″

Codo 45° (HH) – 150 BSP

De 1/8 a 6″

Codo 90° (HH) – 150 BSP

De 1/8″ a 6″

Codo 90° (MH) – 150 BSP

De 1/8″ a 4″

Codo de reducción 90° (HH)

De 3/8×1/4″ a 1 1/4×3/4″

Codo tres vías – 150 BSP

De 3/8″ a 2″

Codo unión (H) – 150 BSP

De 1/4″ a 3″

Codo unión (M) – 150 BSP

De 1/4″ a 3″

Cruces – 150 BSP

De 1/4″ a 4″

Cupla (MH) – 150 BSP

De 3/8″ a 2″

Cupla con borde – 150 BSP

De 1/8″ a 6″

Cupla de reducción – 150 BSP

De 1/4×1/8″ a 4×3″

Cupla de reducción (MH) – 150 BSP

De 1/4×1/8″ a 3×2 1/2″

Cupla rosca (D-I) – 150 BSP

De 3/8″ a 2″

Curva 90° (HH) – 150 BSP

De 1/4″ a 4″

Curva 90° (MH) – 150 BSP

De 1/8″ a 4″

Curva 90° (MM) – 150 BSP

De 1/4″ a 4″

Curva 45° (HH) – 150 BSP

De 1/4″ a 4″

Curva 45° (MH) – 150 BSP

De 1/4″ a 4″

Curva retorno – 150 BSP

De 1/2″ a 2″

Curva retorno – 150 BSP

De 1/2″ a 2″

Curva retorno – 150 BSP

De 1/2″ a 2″

Curva sorpasso – 150 BSP

De 3/8″ a 1 1/4″

Rosca con tuerca – 150 BSP

}De 1/8″ a 6″

Rosca con tuerca (D-I) – 150 BSP

De 3/8″ a 2″

Rosca con tuerca de reducción – 150 BSP

Tapa – 150 BSP

De 1/8″ a 4″

Tapón – 150 BSP

De 1/8″ a 4″

Tee – 150 BSP

De 1/2″ a 4″

Tee – 150 BSP

De 1/8″ a 6″

Tee 45° – 150 BSP

De 1/2″ a 2″

Tee de dos empalmes – 150 BSP

De 1/2″ a 2″

Tee de reducción – 150 BSP

De 3/8×1/4×3/8″ a 5×4×5″

Tuerca – 150 BSP

De 1/4″ a 4″

Unión D/C (HH) – 150 BSP

De 1/4″ a 2″

Unión de asiento cónico (MH) – 150 BSP

De 1/4″ a 4″

Unión doble asiento cónico (HH) – 150 BSP

De 1/8″ a 4″

Unión doble plana – 150 BSP

De 1/2″ a 4″

Unión doble plana – 150 BSP

De 1/2″ a 4″

Trabajamos con las normas

ASTM A-197 • ISO 49 • DIN 2950

Completá tu instalación

Caños Epoxi

Caños galvanizados