Bridas 300 lb
Bridas (ANSI B16.5) de 300 libras desde 1/2″ hasta 12″

Slip On

Lap Joint – Socket Welding – Blind – Welding Neck

Slip On

Bridas 300 lb – Slip On

Tabla de bridas 300 lb – Slip On

Ø	Slip On									
Nom.	O	B	tf	Y	R	X	W	Cant.	H	Peso
	Diámetro exterior	Interior	Espesor min.	Total min.	Resalte	Cubo	Entre centro	Agujeros	Mecha	aprox.
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	unidades	mm	kg
1/2	95.20	22.30	14.30	22.20	34.90	38.10	66.70	4	15.90	0.70
3/4	117.50	27.70	15.90	25.40	42.90	47.60	82.50	4	19.00	1.30
1	123.60	34.50	17.50	27.00	50.80	54.00	88.90	4	19.00	1.50
1 1/4	133.30	43.20	19.00	27.00	63.50	63.50	98.40	4	19.00	1.90
1 1/2	155.60	49.50	20.60	30.20	73.00	69.80	114.30	4	22.20	2.60
2	165.10	62.00	22.20	33.30	92.10	84.10	127.00	8	19.00	3.00
2 1/2	190.50	74.70	25.40	38.10	104.80	100.00	149.20	8	22.20	4.60
3	209.50	90.70	28.60	42.90	127.00	117.50	168.30	8	22.20	6.20
3 1/2	228.60	103.40	30.20	44.40	139.70	133.30	184.10	8	22.20	7.70
4	254.00	116.10	31.70	47.60	157.20	146.00	200.00	8	22.20	9.80
5	279.40	143.80	34.90	50.80	185.70	177.80	234.90	8	22.20	13.00
6	317.50	170.70	36.50	52.40	215.90	206.40	269.90	12	22.20	16.20
8	381.00	221.50	41.30	61.90	269.90	260.30	330.20	12	25.40	24.70
10	444.50	276.30	47.60	66.70	323.80	320.70	387.30	16	28.60	41.00
12	520.70	327.10	50.80	73.00	381.00	374.60	450.80	16	31.70	51.00
Las medidas de espesor de ala y altura total incluyen el resalto que es de 1.6mm para esta serie.										

Lap Joint – Socket Welding – Blind – Welding Neck

Bridas 300 lb – Lap Joint – Socket Welding – Blind – Welding Neck

Tabla de bridas 300 lb – Lap Joint – Socket Welding – Blind – Welding

Neck

Ø Nom.	Lap Joint			Socket Welding		Blind	Welding Neck				
	J	r	Peso aprox.	P	Peso aprox.	Peso aprox.	N	S	S	H	Peso aprox.
	Interior	Radio		Prof. Socket			Ø Cuello	Sch. 40	Sch. 80	Altura total	
pulg.	mm	mm	kg	mm	kg	kg	mm	mm	mm	mm	kg
1/2	22.90	3.20	0.70	9.50	0.70	0.80	21.30	15.70	13.90	52.40	0.90
3/4	28.20	3.20	1.30	11.10	1.20	1.40	26.70	20.90	18.70	57.10	1.40
1	35.10	3.20	1.50	12.70	1.40	1.70	33.50	26.60	24.30	61.90	1.80
1 1/4	43.70	4.80	1.90	14.30	1.90	2.10	42.20	35.10	32.50	65.10	2.70
1 1/2	50.00	6.40	2.60	15.90	2.80	3.20	48.30	40.90	38.10	68.30	3.30
2	62.50	7.90	3.00	17.50	3.30	3.60	60.40	52.60	49.20	69.80	3.90
2 1/2	75.40	7.90	4.60	19.00	4.60	5.50	73.10	62.60	58.90	76.20	5.70
3	91.40	9.50	6.20	20.60	6.30	7.10	88.90	77.90	73.60	79.40	7.20
3 1/2	104.10	9.50	7.70	22.20	7.80	9.50	101.60	90.00	85.30	81.00	8.30
4	116.80	11.10	9.80	23.80	10.20	11.70	114.30	102.30	97.20	85.70	11.50
5	114.50	11.10	13.00			16.40	141.20	128.10	122.10	98.40	15.20
6	171.40	12.70	16.20			22.20	168.40	154.10	146.30	98.40	20.10
8	222.20	12.70	24.70			35.00	219.20	202.70	193.80	111.10	30.50
10	277.40	12.70	41.00			56.00	273.00	254.40	247.60	117.50	45.30
12	328.20	12.70	51.00			83.00	323.80	305.00	298.40	130.20	62.50

Las medidas de espesor de ala y la altura total incluyen el resalto que es de 1.6mm para esta serie.

Trabajamos con la norma

ANSI B16.5

Completá tu instalación

Accesorios para soldar

Caños negros

Espárragos para Bridas ASA

Juntas para bridas

Tubos sin costura

Tubos sin costura SCH40