

Bridas 600 lb arana

Importador y distribuidor de accesorios, bridas, caños y válvulas.

Email: consultas@arana-sa.com | Web: www.arana-sa.com

Tel: +54-11-2067-4189 / +54-11-4363-0088 | Facebook / Whatsapp

Bridas 600 lb

Bridas (ANSI B16.5) de 600 libras desde 1/2" hasta 12"

Slip On

Lap Joint - Socket Welding - Blind - Welding Neck

Slip On

Tabla de bridas 600 lb - Slip On

Ø Nom.	Slip On									
	O	B	tf	Y	R	X	W	Cant. Agujeros	H	Peso aprox.
	Espesor	Interior	Espesor min.	Total min.	Resalte	Cubo	Entre centro		Mecha	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	unidades	mm	kg
1/2	95.20	22.30	14.30	22.20	34.90	38.10	66.70	4	15.90	0.90
3/4	117.50	27.70	15.90	25.40	42.90	47.60	82.50	4	19.00	1.50
1	123.60	34.50	17.50	27.00	50.80	54.00	88.90	4	19.00	1.80
1 1/4	133.30	43.20	20.60	28.60	63.50	63.50	98.40	4	19.00	2.60
1 1/2	155.60	49.50	22.20	31.70	73.00	69.80	114.30	4	22.20	3.10
2	165.10	62.00	25.40	36.50	92.10	84.10	127.00	8	19.00	4.00
2 1/2	190.50	74.70	28.60	41.30	104.80	100.00	149.20	8	22.20	5.90
3	209.50	90.70	31.70	46.00	127.00	117.50	168.30	8	22.20	7.50
3 1/2	228.60	103.40	34.90	49.20	139.70	133.30	184.10	8	25.40	9.50
4	273.00	116.10	38.10	54.00	157.20	152.40	215.90	8	25.40	15.10
5	330.20	143.80	44.40	60.30	185.70	188.90	266.00	8	28.60	24.10
6	355.60	170.70	47.60	66.70	215.90	222.20	292.10	12	28.60	29.00
8	419.10	221.50	55.60	76.20	269.90	273.00	349.20	12	31.70	49.00
10	508.00	276.30	63.50	85.70	323.80	342.90	431.80	16	34.90	78.00
12	558.80	327.10	66.70	92.10	381.00	400.00	488.90	16	34.90	95.00

La altura de resalte para esta serie es de 6.4 mm y no está incluida en el espesor de la brida ni en el espesor especial.

Tabla de bridas 600 lb - Lap Joint - Socket Welding - Blind - Welding Neck

Ø Nom.	Lap Joint			Socket Welding		Blind	Welding Neck					
	J	r	Peso aprox.	P	Peso aprox.	Peso aprox.	N	S	S	H	Peso aprox.	
	Interior	Radio		Prof. Socket			Ø Cuello	Sch. 40	Sch. 80	Altura total		
pulg.	mm	mm	kg	mm	kg	kg	mm	mm	mm	mm	kg	
1/2	22.90	3.20	0.90	9.50	1.00	1.00	21.30	13.90			52.40	1.10
3/4	28.20	3.20	1.50	11.10	1.60	1.60	26.70	18.70	15.60		57.10	1.60
1	35.10	3.20	1.80	12.70	1.90	1.90	33.50	24.30	20.70		61.90	2.10
1 1/4	43.70	4.80	2.60	14.30	2.70	2.70	42.20	32.50	29.50		66.70	3.00
1 1/2	50.00	6.40	3.10	15.90	3.40	3.40	48.30	38.10	34.00		69.80	3.90
2	62.50	7.90	4.00	17.50	4.40	4.40	60.40	49.20	42.90		73.00	4.40
2 1/2	75.40	7.90	5.90	19.00	6.80	6.80	73.10	58.90	54.00		79.40	6.50
3	91.40	9.50	7.50	20.60	9.10	9.10	88.90	73.60	66.60		82.50	8.80
3 1/2	104.10	9.50	9.50	22.20	13.20	13.20	101.60	85.30			85.70	11.50
4	116.80	11.10	15.10			18.50	114.30	97.20	87.30		101.60	19.50
5	144.50	11.10	24.10			30.90	141.20	122.10	109.60		114.30	29.10
6	171.40	12.70	29.00			39.00	168.40	146.30	131.80		117.50	35.00
8	222.20	12.70	49.00			35.00	219.20	193.80	173.10		133.30	54.00
10	277.40	12.70	81.00			101.00	273.00	247.60	215.80		152.40	86.00
12	328.20	12.70	97.00			134.00	323.80	298.40	238.40		155.60	102.00

La altura de resalte para esta serie es de 6.4 mm y no está incluida en el espesor de la brida ni en el espesor especial.

Solicitar cotización de bridas

© 2022

Documento generado desde <https://www.arana-sa.com/bridas/bridas-600-lb/?print=pdf>
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento.