Bridas 600 lb
Bridas (ANSI B16.5) de 600 libras desde 1/2″ hasta 12″

Slip On
Lap Joint – Socket Welding – Blind – Welding Neck
Slip On

Bridas 600 lb – Slip On

Tabla de bridas 600 lb – Slip On

Ø	Slip On									
Nom.	O	B	tf	Y	R	X	W	Cant. Agujeros	H	Peso aprox.
	Diámetro exterior	Interior	Espesor min.	Total min.	Resalte	Cubo	Entre centro		Mecha	
pulg.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	unidades	mm	kg
1/2	95.20	22.30	14.30	22.20	34.90	38.10	66.70	4	15.90	0.90
3/4	117.50	27.70	15.90	25.40	42.90	47.60	82.50	4	19.00	1.50
1	123.60	34.50	17.50	27.00	50.80	54.00	88.90	4	19.00	1.80
1 1/4	133.30	43.20	20.60	28.60	63.50	63.50	98.40	4	19.00	2.60
1 1/2	155.60	49.50	22.20	31.70	73.00	69.80	114.30	4	22.20	3.10
2	165.10	62.00	25.40	36.50	92.10	84.10	127.00	8	19.00	4.00
2 1/2	190.50	74.70	28.60	41.30	104.80	100.00	149.20	8	22.20	5.90
3	209.50	90.70	31.70	46.00	127.00	117.50	168.30	8	22.20	7.50
3 1/2	228.60	103.40	34.90	49.20	139.70	133.30	184.10	8	25.40	9.50
4	273.00	116.10	38.10	54.00	157.20	152.40	215.90	8	25.40	15.10
5	330.20	143.80	44.40	60.30	185.70	188.90	266.00	8	28.60	24.10
6	355.60	170.70	47.60	66.70	215.90	222.20	292.10	12	28.60	29.00
8	419.10	221.50	55.60	76.20	269.90	273.00	349.20	12	31.70	49.00
10	508.00	276.30	63.50	85.70	323.80	342.90	431.80	16	34.90	78.00
12	558.80	327.10	66.70	92.10	381.00	400.00	488.90	16	34.90	95.00

La altura de resalte para esta serie es de 6.4 mm y no está incluida en el espesor de la brida ni en el espesor especial.

Lap Joint – Socket Welding – Blind – Welding Neck

Bridas 600 lb – Lap Joint – Socket Welding – Blind – Welding Neck

Tabla de bridas 600 lb – Lap Joint – Socket Welding – Blind – Welding Neck

Ø Nom.	Lap Joint			Socket Welding		Blind	Welding Neck				
	J	r	Peso aprox.	P	Peso aprox.	Peso aprox.	N	S	S	H	Peso aprox.
	Interior	Radio		Prof. Socket			Ø Cuello	Sch. 40	Sch. 80	Altura total	
pulg.	mm	mm	kg	mm	kg	kg	mm	mm	mm	mm	kg
1/2	22.90	3.20	0.90	9.50	1.00	1.00	21.30	13.90		52.40	1.10
3/4	28.20	3.20	1.50	11.10	1.60	1.60	26.70	18.70	15.60	57.10	1.60
1	35.10	3.20	1.80	12.70	1.90	1.90	33.50	24.30	20.70	61.90	2.10
1 1/4	43.70	4.80	2.60	14.30	2.70	2.70	42.20	32.50	29.50	66.70	3.00
1 1/2	50.00	6.40	3.10	15.90	3.40	3.40	48.30	38.10	34.00	69.80	3.90
2	62.50	7.90	4.00	17.50	4.40	4.40	60.40	49.20	42.90	73.00	4.40
2 1/2	75.40	7.90	5.90	19.00	6.80	6.80	73.10	58.90	54.00	79.40	6.50
3	91.40	9.50	7.50	20.60	9.10	9.10	88.90	73.60	66.60	82.50	8.80
3 1/2	104.10	9.50	9.50	22.20	13.20	13.20	101.60	85.30		85.70	11.50
4	116.80	11.10	15.10			18.50	114.30	97.20	87.30	101.60	19.50
5	144.50	11.10	24.10			30.90	141.20	122.10	109.60	114.30	29.10
6	171.40	12.70	29.00			39.00	168.40	146.30	131.80	117.50	35.00
8	222.20	12.70	49.00			35.00	219.20	193.80	173.10	133.30	54.00
10	277.40	12.70	81.00			101.00	273.00	247.60	215.80	152.40	86.00
12	328.20	12.70	97.00			134.00	323.80	298.40	238.40	155.60	102.00

La altura de resalte para esta serie es de 6.4 mm y no está incluida en el espesor de la brida ni en el espesor especial.

Trabajamos con la norma

ANSI B16.5

Completá tu instalación

Accesorios para soldar

Caños negros

Espárragos para Bridas ASA

Juntas para bridas

Tubos sin costura

Tubos sin costura SCH40