Caños ASTM A-53 Caños y tubos ASTM A-53 - Schedule 40/80

Los caños y tubos ASTM A-53 son caños negros o galvanizados generalmente fabricados en schedule 40 y 80. Son utilizados en instalaciones de aire acondicionado, instalación de agua domiciliaria y conducción de otros fluidos, red de calefacción, y otras instalaciones de media y alta presión. También se utilizan en instalaciones eléctricas para el pasaje de conductores eléctricos en instalaciones industriales donde se requiere que sean resistentes al fuego y explosiones imprevistas.

Tabla de caños ASTM A-53

Ø Nom.	Ø Ext.	Espesor de pared	Peso por m.	Presión hidrálica mínima		Tubos por paquete
pulg.	mm	mm	kg/m	A – kg/cm²	B – kg/cm²	unidades
1/2	21.30	2.77	1.27	49.00		123
3/4	26.70	2.87	1.69	49.00		92
1	33.40	3.38	2.50	49.00		63
1 1/4	42.20	3.56	3.39	84.00		39
1 1/2	48.30	3.68	4.05	84.00		30
2	60.30	3.91	5.44	162.00	176.00	30
2 1/2	73.00	5.16	8.63	176.00	176.00	18
3	88.90	5.49	11.29	156.00	176.00	14
4	114.30	6.02	16.08	134.00	155.00	10

Trabajamos con la norma

ASTM A-53

Relacionados con Caños ASTM A-53

Accesorios para soldar

Bridas 150 lb

Bridas 300 lb

Bridas 600 lb

Válvulas anti-incendio

Válvulas de retención

Válvulas esclusas

