

Caños Conduit

Variedad de caños y tubos Conduit desde 1/2" a 4"

Los caños Conduit son caños producidos bajo norma ANSI C80.1, galvanizados (recubrimiento de 250 g/m²) mínimo, con sus extremos roscados en NPT, con una cupla en uno de sus extremos. Son habitualmente utilizados en industrias químicas, petroquímicas, estaciones de servicio y fabricas en general. Además se usan ampliamente en instalaciones eléctricas en viviendas, industrias y comercios. También se utilizan en instalaciones a prueba de explosión (antiexplosivas), y son resistentes al fuego.

Tabla de caños Conduit

Ø Nom.		Ø Ext.	Ø Int.	Espesor de pared	Peso por m.	Tubos por paquete
pulg.	mm	mm	mm	mm	kg/m	unidades
1/2	12.70	21.30	15.80	2.77	1.29	169
3/4	19.10	26.70	21.00	2.87	1.73	127
1	25.40	33.40	26.60	3.38	2.55	91
1 1/4	31.80	42.30	35.10	3.56	3.46	61
1 1/2	39.10	48.30	40.90	3.68	4.13	61
2	50.80	60.30	52.50	3.91	5.56	37
2 1/2	63.50	73.00	62.70	5.16	8.63	37
3	76.20	88.90	77.90	5.49	11.66	37
4	101.60	114.30	102.30	6.02	16.58	19

Trabajamos con la norma

ANSI C80.1

Relacionados con Caños Conduit

Caños galvanizados

Grampas y Abrazaderas para Cañerías