# Caños galvanizados

# Caños y tubos galvanizados desde 3/8″ a 4″

**Los caños galvanizados IRAM 2502 son caños con recubrimiento de zinc** (Zn) en 70 micrones (µ), con extremos roscados y cupla en uno de ellos. Se utilizan cuando se requiere de una protección adicional en **instalaciones de aire acondicionado y otras instalaciones de media presión**.

## Tabla de caños galvanizados

| Ø Nom. | Ø Ext. | Espesor de pared | Peso | Tubos por paquete |
|---|---|---|---|---|
| pulg. | mm | mm | kg/m | unidades |
| 3/8 | 17.20 | 2.00 | 0.85 | 169 |
| 1/2 | 21.30 | 2.35 | 1.17 | 169 |
| 3/4 | 26.90 | 2,35 | 1.49 | 127 |
| 1 | 33.70 | 2.90 | 2.33 | 91 |
| 1 1/4 | 42.40 | 2.90 | 2.99 | 61 |
| 1 1/2 | 48.30 | 2.90 | 3.44 | 61 |
| 2 | 60.30 | 3.25 | 4.76 | 37 |
| 2 1/2 | 76.10 | 3.25 | 6.11 | 37 |
| 3 | 88.90 | 3.65 | 8.02 | 37 |
| 4 | 114.30 | 4.05 | 11.50 | 19 |

**Trabajamos con la norma**

**IRAM 2502**

**Relacionados con Caños galvanizados**

## Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP

## Accesorios de hierro maleable Clase 300 NPT

## Grampas y Abrazaderas para Cañerías