

Actuador neumático de aluminio

Características

Dimensionado simple efecto

Dimensionado doble efecto

Referencias
Medidas
Referencias

Tabla de referencias para actuador neumático de aluminio

Nº	Denominación	Cantidad	Material	Protección
1	Anillo Seeger	1	AISI 304	-
2	Carcasa indicador	1	PC+ABS	-
3	Indicador	1	PC+ABS	-
4	Cuerpo	1	Al 6005-T5	Anodizado + pintado
5	Guía Pistón	2	Tecnopolímero	-
6	0-ring superior	1	NBR	-
7	Anillo superior	1	Tecnopolímero	-
8	Separador	1	Tecnopolímero	-
9	Leva	1	Al. Acero	-
10	Piñón	1	Al. Acero	Niquelado
11	Anillo inferior	1	Tecnopolímero	-
12	0-ring inferior	1	NBR	-
13	Muelle	0-12	AISI 301	-
14	Anillo pistón	2	Tecnopolímero	-
15	0-ring pistón	2	NBR	-
16	Pistón	2	Al. A380.1	Anodizado / Galvanizado
17	Tapón	2	NBR	-
18	0-ring	2	NBR	-
19	Tuerca	2	AISI 304	-
20	Prisionero	2	AISI 304	-
21	Tornillo tope	2	AISI 304	-

Nº	Denominación	Cantidad	Material	Protección
22	Tuerca tope	2	AISI 304	-
23	O-ring tapa	2	NBR	-
24	Tapa derecha	2	Al. A380.1	Anodizado + pintado
25	Tapa izquierda	2	Al. A380.1	Adonizado + pintado
26	Tornillo tapa	8	AISI 304	-
27	Anillo Seeger	1	AISI 304	-
28	Arandela	1	AISI 304	-
29	Separador	1	Tecnopolímero	-

Medidas

Mo del o	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Z	0	Co ne xió n de air e
GN P1 4	28. 5	36. 5	60	-	90	52	30	80	(Φ3 6)*	(Φ4 2)*	M5	M5	11	14	12 2	Φ 55	NA MU R G1/ 4"
GN P2 4	30	41. 5	65. 5	72	10 2	65	30	80	(Φ3 6)*	(Φ4 2)*	M5	M5	11	14	14 7	Φ 55	NA MU R G1/ 4"
GN P4 4	36	47	81	87. 5	11 7.5	72	30	80	(Φ4 2)*	(Φ5 0/Φ 70) *	M5	M6 /M 8	14	18	16 8	Φ 55	NA MU R G1/ 4"
GN P6 0	42	53	94	99. 5	12 9.5	81	30	80	Φ5 0	Φ7 0	M6	M8	14	18	18 4	Φ 55	NA MU R G1/ 4"

Mo del o	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Z	0	Co ne xió n de air e
GN P9 4	46	57	98. 5	10 8.7	13 8.7	92	30	80	Φ5 0	Φ7 0	M6	M8	17	21	20 4	Φ 55	NA MU R G1/ 4"
GN P1 35	50	58. 5	11 1	11 6.8	14 6.8	98	30	80	Φ5 0	Φ7 0	M6	M8	17	21	26 2	Φ 55	NA MU R G1/ 4"
GN P1 98	57. 5	64	12 2.5	13 3	16 3	10 9.5	30	80	Φ7 0	Φ1 02	M8	M1 0	22	26	26 8	Φ 55	NA MU R G1/ 4"
GN P3 00	67. 5	74. 5	14 5.5	15 5	18 5	12 7.5	30	80	Φ7 0	Φ1 02	M8	M1 0	22	26	29 6	Φ 80	NA MU R G1/ 4"
GN P5 13	75	77	16 0.7	17 1.5	20 1.5	13 7.5	30	80	Φ1 02	Φ1 25	M1 0	M1 2	27	31	39 0	Φ 80	NA MU R G1/ 4"
GN P8 00	87	87	18 4	19 7	22 7	15 8	30	80	Φ1 02	Φ1 25	M1 0	M1 2	27	31	45 4	Φ 80	NA MU R G1/ 4"
GN P1 28 0	10 3	10 3	21 6	23 0	27 0	18 9	30	80/ 13 0	(Φ1 25) *	(Φ1 40) *	M1 2	M1 6	36	40	52 5	Φ 80	NA MU R G1/ 4"

Mo del o	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Z	0	Co ne xió n de air e
GN P1 60 0	11 3	11 3	23 5.5	25 5	29 5	21 0	30	80/ 13 0		Φ1 40		M1 6	36	40	53 2	Φ 91	NA MU R G1/ 4"
GN P2 30 0	13 0	13 0	26 4	28 8	32 8	24 5	30	80/ 13 0		Φ1 40		M1 6	46	50	61 0	Φ 91	NA MU R G1/ 4"
GN P2 50 0	14 7	14 7	29 9	32 6	36 6	27 3	30	80/ 13 0		Φ1 65		M2 0	46	50	72 2	Φ 91	NA MU R G1/ 4"
*Debe elegirse una de las dos opciones.																	

Relacionados con Actuador neumático de aluminio

Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP

Accesorios de hierro maleable Clase 300 NPT

Caños galvanizados

Válvulas mariposa