

Filtro colador tipo Y latón

arana

Importador y distribuidor de accesorios, bridas, caños y válvulas.
Email: consultas@arana-sa.com | Web: www.arana-sa.com
Tel: +54-11-2067-4189 / +54-11-4363-0088 | Facebook / Whatsapp

Filtro colador tipo Y latón

Instrumentos y filtros para válvulas

1. Construcción en latón según UNE-EN 12165
2. Extremos roscados gas (BSP) hembra según ISO 228/1
3. Presión máxima de trabajo 16 bar (PN-16)
4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 120°C
5. Tamiz en acero inoxidable AISI 304
6. Junta tapa en NBR
 - Genebre®
 - Art. 3302

Referencias

Medidas

Referencias

Tabla de referencias para filtro colador tipo Y latón

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial
1	Cuerpo	Latón CW617N	Granallado
2	Tapa	Latón CW617N	Granallado
3	Junta	NBR	-
4	Tamiz	Acero inoxidable AISI 304	-

Medidas

Tabla de medidas para filtro colador tipo Y latón

Ref	Medida	Luz malla	Dimensiones (mm)				Peso (g)
	R		L	H	t	C (hexagonal)	
3302 04	1/2"	500 µ	56,5	38	11,5	20	115
3302 05	3/4"	500 µ	66	44	12,5	20	195
3302 06	1"	500 µ	74	50	14	25,5	265

Ref	Medida	Luz malla	Dimensiones (mm)				Peso (g)
	R		L	H	t	C (hexagonal)	
3302 07	1 1/4"	500 μ	96	66	16,5	35	540
3302 08	1 1/2"	500 μ	104	71	17	38	610
3302 09	2"	500 μ	125	89	18	46,5	1150
3302 10	2 1/2"	1200 μ	154	110	22	54	2100
3302 11	3"	1200 μ	173	120	26	63	2900
3302 12	4"	1200 μ	210	152	25	80	5500

Ref	Dimensiones (mm)		Peso (g)
	H	D	
3302 04	30,5	18,5	1
3302 05	39,5	23	2
3302 06	40	25,5	3
3302 07	46,5	34	7
3302 08	48,5	41,5	8
3302 09	70,5	50	13
3302 10	80,5	62	22
3302 11	100	76	36
3302 12	123,5	95	53

Solicitar cotización de instrumentos y filtros

© 2021

Documento generado desde

<https://www.arana-sa.com/valvulas/instrumentos-y-filtros/filtro-colador-tipo-y-laton/?print=pdf>

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento.