

# Válvulas mariposa anti-incendio ranuradas con tamper switch UL/FM

Nuestras válvulas mariposa anti-incendio ranuradas con tamper switch UL/FM ofrecen una solución robusta y eficiente para sistemas de protección contra incendios.

El diseño ranurado facilita la instalación y proporciona una conexión segura y estable. Equipadas con un tamper switch, **estas válvulas anti-incendio permiten una supervisión continua de su estado**, asegurando que el sistema de incendios esté siempre listo para operar. Con el respaldo de las certificaciones UL/FM, estas válvulas anti-incendio son ideales para instalaciones donde se requiere la máxima seguridad y confiabilidad.

Materiales  
Medidas  
Materiales

## Tabla de materiales para válvulas anti-incendio ranuradas con tamper switch UL/FM

| Parte               | Material                                    | Especificación    |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Body                | Ductile Iron                                | ASTM A536         |
| Disc                | EPDM Fully Encapsulated Ductile Iron        | ASTM A536+EPDM    |
| Shaft (Upper/Lower) | Stainless Steel                             | ANSI SS410        |
| O-Ring              | EPDM                                        | -                 |
| Bushing             | Bronze                                      | ASTM B150M C63000 |
| Gland               | Galvanized Carbon Steel Surface Passivation |                   |
| Washer              | Galvanized Carbon Steel Surface Passivation |                   |
| Plug                | Galvanized Carbon Steel Surface Passivation |                   |
| Gear Box Housing    | Ductile Iron                                | ASTM A536         |
| Gear Box Fasteners  | Galvanized Carbon Steel Surface Passivation |                   |

## Medidas

## Tabla de medidas (mm) para válvulas anti-incendio ranuradas con tamper switch UL/FM

| mm    | A  | B  | E   | H   | L    |
|-------|----|----|-----|-----|------|
| DN 50 | 95 | 72 | 125 | 213 | 84.5 |
| DN 65 | 98 | 78 | 125 | 216 | 98   |

| mm     | A     | B     | E   | H     | L     |
|--------|-------|-------|-----|-------|-------|
| DN 80  | 105   | 85    | 125 | 223   | 98    |
| DN 100 | 135   | 105   | 125 | 253   | 116   |
| DN 125 | 148   | 128   | 140 | 269   | 149   |
| DN 150 | 165   | 140   | 140 | 285   | 147.6 |
| DN 200 | 204   | 170   | 159 | 325   | 134   |
| DN 250 | 245   | 205   | 159 | 373   | 160   |
| DN 300 | 277.5 | 258.3 | 228 | 403.5 | 165   |

Relacionados con Válvulas mariposa anti-incendio ranuradas con tamper switch UL/FM

Accesorios ranurados

Caños ASTM A-53