

Válvula de retención a clapeta de goma

arana

Importador y distribuidor de accesorios, bridas, caños y válvulas.
Email: consultas@arana-sa.com | Web: www.arana-sa.com
Tel: +54-11-2067-4189 / +54-11-4363-0088 | Facebook / Whatsapp

Válvula de retención a clapeta de goma

Válvulas de retención desde 1/2" a 4"

1. Construcción en latón s/UNE-EN 12165
2. Extremos roscados gas (BSP) H-H s/ISO 228/1
3. Presión máxima de trabajo 12/10/8 bar (PN 12 /PN 10 / PN 8)
4. Temperatura de trabajo desde -20°C a 100°C
5. Cierre en NBR 65 sh
6. Montaje en horizontal

- Genebre®
- Art. 3180

Referencias

Medidas

Referencias

Tabla de referencias para válvula de retención a clapeta de goma

Nº	Denominación	Material	Tratamiento superficial
1	Cuerpo	Latón (CW617N)	Granallado
2	Tapa	Latón (CW617N)	Granallado
3	Obturador	Latón (CW617N)	-
4	Junta obturador	NBR	-
5	Junta tapa	Fibra	-
6	Tornillo	Latón	-
7	Arandela	Acero inoxidable AISI 304	-

Medidas

Tabla de medidas para válvula de retención a clapeta de goma

Ref	Medida	PN	Dimensión (mm)			Peso (kg)
	R		P	A	L	
3180 04	1/2"	12	15	52	49	0,164

Ref	Medida	PN	Dimensión (mm)			Peso (kg)
	R		P	A	L	
3180 05	3/4"	12	20	63	58	0,221
3180 06	1"	12	25	69	70	0,322
3180 07	1 1/4"	10	30	87	80	0,458
3180 08	1 1/2"	10	35	97	88	0,724
3180 09	2"	10	45	110	102	1,010
3180 10	2 1/2"	8	57	110	115	1,476
3180 11	3"	8	60	132	134	2,344
3180 12	4"	8	90	163	163	3,792

Solicitar cotización de válvulas de retención

© 2021

Documento generado desde

<https://www.arana-sa.com/valvulas/valvulas-de-retencion/valvula-de-retencion-a-clapeta-de-goma/?print=pdf>

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento.