

Válvula de globo extremos roscados

arana

Importador y distribuidor de accesorios, bridas, caños y válvulas.
Email: consultas@arana-sa.com | Web: www.arana-sa.com
Tel: +54-11-2067-4189 / +54-11-4363-0088 | Facebook / Whatsapp

Válvula de globo extremos roscados

Válvulas esclusas desde 1/2" hasta 2"

1. Válvula de globo
2. Construcción en acero inoxidable CF8M
3. Disco compacto en acero inoxidable 316
4. Extremos roscados según DIN 2999 std
5. Estopada de eje en teflón
6. Presión máxima de trabajo 16 kg/cm²
7. Temperatura máxima de trabajo: 180°C

- Genebre®
- Art. 2230

Referencias

Medidas

Referencias

Tabla de referencias para válvula de globo extremos roscados

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial
1	Cuerpo	Acero Inoxidable CF8M	Granallado
2	Obturador	Acero Inoxidable 316	-
3	Eje	Acero Inoxidable 316	-
4	Junta cuerpo	Teflón	-
5	Tapa	Acero Inoxidable CF8M	Granallado
6	Arandela	Acero Inoxidable 316	-
7	Tuerca	Acero Inoxidable 304	-
8	Arandela	Acero Inoxidable 304	-
9	Volante	Aluminio	Pintado
10	Prensaestopas	Acero Inoxidable 316	-
11	Estopada	Teflón	-

Medidas

Tabla de medidas para válvula de globo extremos roscados

Ref	Medida	PN	Dimensiones (mm)				Peso (kg)
			R	A (abierto)	L	V	
2230 04	1/2"	16	1/2"	97	65	70	0,380
2230 05	3/4"	16	3/4"	103	75	70	0,600
2230 06	1"	16	1"	116	90	70	0,850
2230 07	1 1/4"	16	1 1/4"	135	105	80	1,365
2230 08	1 1/2"	16	1 1/2"	152	120	100	1,880
2230 09	2"	16	2"	164	140	100	2,680

Solicitar cotización de válvulas esclusas

© 2021

Documento generado desde

<https://www.arana-sa.com/valvulas/valvulas-esclusas/valvula-de-globo-extremos-roscados/?print=pdf>

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento.