

Válvulas esclusas con cierre de EPDM

Características

Referencias

Medidas

Referencias

Tabla de referencias para válvulas esclusas con cierre de EPDM

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial
1	Cuerpo	Fundición nodular EN-GJS-500	Pintura epoxi
2	Compuerta	Fundición nodular EN-GJS-400 + EPDM	-
3	Tuerca del eje	Latón	-
4	Eje	AISI 410	-
5	Junta cuerpo	EPDM	-
6	Tapa	Fundición nodular EN-GJS-500	Pintura epoxi
7	Tornillo	Acero carbono	-
8	Tórica	EPDM	-
9	Separador	Acero inoxidable	-
10	Tórica	EPDM	-
11	Tuerca prensaestopas	Latón	-
12	Arandela	Nylon	-
13	Tapón antipolvo	Plástico ABS	-
14	Volante	Acero carbono	Pintura epoxi
15	Arandela	Acero carbono	Cincado
16	Tornillo	Acero carbono	Cincado

Medidas

Tabla de medidas para válvulas esclusas con cierre de EPDM

Ref	Medida	PN	Dimensiones (mm)										Peso (kg)
			DN	H	L	D	DO	DI	D2	b	f	z-d	
2102 09	2"	16	50	240	150	165	180	125	99	19	3	4-19	9,5
2102 10	2 1/2"	16	65	270	170	185	200	145	118	19	3	4-19	13
2102 11	3"	16	80	300	180	200	200	160	132	19	3	8-19	15
2102 12	4"	16	100	330	190	220	220	180	156	19	3	8-19	19

Ref	Medida	PN	Dimensiones (mm)										Peso (kg)
			DN	H	L	D	DO	DI	D2	b	f	z-d	
2102 13	5"	16	125	375	200	250	250	210	184	19	3	8-19	26
2102 14	6"	16	150	425	210	285	250	240	211	19	3	8-23	35
2102 16	8"	16	200	515	230	340	280	295	266	20	3	12-23	57
2102 18	10"	16	250	600	250	405	320	355	319	22	3	12-28	76
2102 20	12"	16	300	685	270	460	350	410	370	24,5	4	12-28	120

Relacionados con Válvulas esclusas con cierre de EPDM

Accesorios para soldar

Caños ASTM A-53

Caños negros

Tubos sin costura