Válvulas esclusas extremos roscados

Características

Referencias
Medidas
Referencias

Tabla de referencias para válvulas esclusas extremos roscados

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial
1	Cuerpo	Acero inoxidable CF8M	Granallado
2	Tapa	Acero Inoxidable CF8M	Granallado
3	Arandela	Acero Inoxidable 304	–
4	Eje	–	–
5	Estopada	Teflón	–
6	Tuerca	Acero inoxidable 304	–
7	Volante	Aluminio	Pintado
8	Tuerca prensaestopas	Acero inoxidable 316	–
9	Prensa estopa	–	–
10	Traba tuerca	Acero inoxidable 316	–
11	Junta cuerpo	Teflón	–
12	Compuerta	Acero inoxidable CF8M	Granallado

Medidas

Tabla de medidas para válvulas esclusas extremos roscados

Ref	Medida	PN	Dimensiones (mm)				Peso (kg)
			R	A	L	V	
2220 04	1/2″	16	1/2″	100	54	70	0,414
2220 05	3/4″	16	3/4″	110	58	70	0,578
2220 06	1″	16	1″	115	65	70	0,740
2220 07	1 1/4″	16	1 1/4″	130	75	80	0,995
2220 08	1 1/2″	16	1 1/2″	150	78	100	1,459
2220 09	2″	16	2″	167	93	100	1,985

Completá tu instalación

Accesorios para soldar

Bridas 150 lb

Caños ASTM A-53

Caños negros

Tubos sin costura