Válvulas de globo extremos roscados

Características

Referencias
Medidas
Referencias

Tabla de referencias para válvulas de globo extremos roscados

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial
1	Cuerpo	Acero Inoxidable CF8M	Granallado
2	Obturador	Acero Inoxidable 316	–
3	Eje	Acero Inoxidable 316	–
4	Junta cuerpo	Teflón	–
5	Tapa	Acero Inoxidable CF8M	Granallado
6	Arandela	Acero Inoxidable 316	–
7	Tuerca	Acero Inoxidable 304	–
8	Arandela	Acero Inoxidable 304	–
9	Volante	Aluminio	Pintado
10	Prensaestopas	Acero Inoxidable 316	–
11	Estopada	Teflón	–

Medidas

Tabla de medidas para válvulas de globo extremos roscados

Ref	Medida	PN	Dimensiones (mm)				Peso (kg)
			R	A (abierto)	L	V	
2230 04	1/2″	16	1/2″	97	65	70	0,380
2230 05	3/4″	16	3/4″	103	75	70	0,600
2230 06	1″	16	1″	116	90	70	0,850
2230 07	1 1/4″	16	1 1/4″	135	105	80	1,365
2230 08	1 1/2″	16	1 1/2″	152	120	100	1,880
2230 09	2″	16	2″	164	140	100	2,680

Completá tu instalación

Accesorios para soldar

Bridas 150 lb

Caños ASTM A-53

Caños negros

Tubos sin costura