

Válvula de esfera de tres vías tipo T

arana

Importador y distribuidor de accesorios, bridas, caños y válvulas.
Email: consultas@arana-sa.com | Web: www.arana-sa.com
Tel: +54-11-2067-4189 / +54-11-4363-0088 | Facebook / Whatsapp

Válvula de esfera de tres vías tipo T

Válvulas esféricas desde 1/4" hasta 2 1/2"

1. Válvula esfera tres vías paso reducido
2. Configuración de esfera en «T»
3. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1)
4. Construcción en acero inoxidable 1.4408 (CF8M)
5. Cuatro asientos PTFE + 15% fibra de vidrio (consultar otros materiales)
6. Juntas del eje PTFE
7. Tórica en el eje de FKM (Viton)
8. Dispositivo antiestático (esfera-eje-cuerpo)
9. Sistema de bloqueo
10. Montaje actuador directo s/ISO 5211
11. Eje inexpulsable
12. Presión de trabajo máxima 63 bar
13. Temperatura de trabajo -25°C + 180°C

- Genebre®
- Art. 2401

Referencias

Medidas

Referencias

Tabla de referencias para válvula de esfera de tres vías Tipo T

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial	Kit Ref.
1	Cuerpo	Acero inoxidable 1.4408	Granallado + Decapado	-
2	Tapa	Acero inoxidable 1.4408	Granallado + Decapado	-
3*	Bola	Acero inoxidable 1.4408	-	2841
4*	Asiento	Teflón + 15% FV	-	2819
5	Eje	Acero inoxidable AISI 316	-	-
6	Dispositivo antiestático	Acero inoxidable AISI 316	-	-
7*	Anillo fricción	Teflón	-	2819
8*	Tórica	FKM (Viton)	-	2819
9*	Empaquetadura	Teflón	-	2819

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial	Kit Ref.
10	Guarnición	Acero inoxidable + Teflón	-	-
11	Anillo prensa	Acero inoxidable AISI 304	-	-
12	Arandela resorte	Acero inoxidable AISI 301	-	-
13	Tuerca	ASTM A194-8	-	-
14	Antigiro	Acero inoxidable AISI 304	-	-
15	Arandela	Acero inoxidable AISI 304	-	-
16	Tuerca maneta	Acero inoxidable AISI 304	-	-
17	Funda	Vinilo	-	-
18	Maneta	Acero inoxidable AISI 304	-	-
19	Bloqueo maneta	Acero inoxidable AISI 304	-	-
20*	Junta	Teflón	-	2819
21	Tornillo tope	Acero inoxidable AISI 304	-	-
22	Tuerca	ASTM A194-8	-	-

Medidas

Tabla de medidas para válvula de esfera de tres vías Tipo T

Ref	Medida	PN	d	Dimensiones (mm)								Peso (kg)
				L	H	H1	W	M	F	CxC	ISO 5211	
2041 02	1/4"	63	9,5	75	37	66	130	7	37	9x9	F03 / F04	0,700
2041 03	3/8"	63	11	75	37	66	130	7	37	9x9	F03 / F04	0,670
2041 04	1/2"	63	12	75	37	66	130	7	37	9x9	F03 / F04	0,630
2041 05	3/4"	63	15	85	41	72	161	7	42	11x11	F04 / F05	0,950
2041 06	1"	63	20	100	47	77	161	7	50	11x11	F04 / F05	1,400
2041 07	1 1/4"	63	25	122	56	92	203	7	61	14x14	F05 / F07	2,900
2041 08	1 1/2"	63	32	131	60	96	203	12	65	14x14	F05 / F07	3,600
2041 09	2"	63	40	158	71	107	203	12	79	14x14	F05 / F07	6,250
2041 10	2 1/2"	63	49	178	95	135	254	14	89	17x17	F07 / F10	8,720

*Piezas de recambio disponibles.

Solicitar cotización de válvulas esféricas

© 2022

Documento generado desde

<https://www.arana-sa.com/valvulas/valvulas-esfericas/valvula-de-esfera-de-tres-vias-tipo-t/?print=pdf>

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento.

