

Válvula de esfera serie ligera

arana

Importador y distribuidor de accesorios, bridas, caños y válvulas.
Email: consultas@arana-sa.com | Web: www.arana-sa.com
Tel: +54-11-2067-4189 / +54-11-4363-0088 | Facebook / Whatsapp

Válvula de esfera serie ligera

Válvulas esféricas desde 1/2" hasta 4"

1. Válvula esfera con paso estándar
2. Construcción en latón s/UNE-EN 12165 cromado
3. Extremos rosca gas (BSP) hembra según ISO 228/1
4. Accionamiento mediante palanca de acero
5. Temperatura de trabajo desde -20°C a 100°C
6. Presión máxima de trabajo 25 bar (PN-25)
7. Asientos PTFE
 - Genebre®
 - Art. 3028

Referencias

Medidas

Referencias

Tabla de referencias para válvula de esfera serie ligera

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial
1	Cuerpo	Latón (CW617N)	Granallado + Cromado
2	Tapa	Latón (CW617N)	Granallado + Cromado
3	Esfera	Latón (CW617N)	Cromado
4	Eje	Latón (CW617N)	Cromado
5	Asientos	Teflón	-
6	Anillo prensa	Teflón	-
7	Tórica	NBR	-
8	Anillo prensa	Latón	Cromado
9	Tuerca	Latón	Cromado
10	Maneta	Acero	Dacromet

Medidas

Tabla de medidas para válvula de esfera serie ligera

Ref	Medida	DN	Dimensiones (mm)				Peso (g)
	R		P	A	L	M	
3028 04	1/2"	15	14	46	44	84	130
3028 05	3/4"	20	18	50	51	84	200
3028 06	1"	25	23	57	61	92	320
3028 07	1 1/4"	32	27	63	71	98	420
3028 08	1 1/2"	40	34	74	81	113	655
3028 09	2"	50	43	83	93	126	975
3028 10	2 1/2"	65	52	96	118	158	1.845
3028 11	3"	80	65	126	137	196	3.035
3028 12	4"	100	79	137	163	265	4.725

Solicitar cotización de válvulas esféricas

© 2021

Documento generado desde

<https://www.arana-sa.com/valvulas/valvulas-esfericas/valvula-de-esfera-serie-ligera/?print=pdf>

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento.