Válvulas esféricas 3 vías L

Características

Referencias
Medidas
Referencias

Tabla de referencias para válvulas esféricas 3 vías L

Nº	Denominación	Material	Acahado superficial
1	Cuerpo	Acero inoxidable AISI 316	Granallado
2	Tapa	Acero inoxidable AISI 316	Granallado
3	Bola	Acero inoxidable AISI 316	–
4	Asiento	Teflón + 15% FV	–
5	Eje	Acero inoxidable AISI 316	–
6	Dispositivo antiestático	Acero inoxidable AISI 316	–
7	Anillo fricción	Teflón	–
8	Tórica	FKM (Viton)	–
9	Anillo prensa	Teflón	–
10	Guarnición	Acero inoxidable + Teflón	–
11	Anillo prensa	Acero inoxidable AISI 316	–
12	Arandela Resorte	Acero inoxidable AISI 301	–
13	Tuerca	ASTM A194-8	–
14	Antigiro	Acero inoxidable AISI 304	–
15	Arandela	Acero inoxidable AISI 304	–
16	Tuerca maneta	Acero inoxidable AISI 304	–
17	Funda	Vinilo	–
18	Maneta	Acero inoxidable AISI 304	–
19	Bloqueo maneta	Acero inoxidable AISI 304	–
20	Junta	Teflón	–
21	Tornillo tope	Acero inoxidable AISI 304	–
22	Tuerca	ASTM A194-8	–

Medidas

Tabla de medidas para válvulas esféricas 3 vías L

Ref	Medida	PN	d	Dimensiones (mm)							Peso (kg)
				L	H	H1	W	M	F	ISO 5211	
2040 02	1/4″	63	9,5	75	37	66	130	7	37	F03 / F04	0,700
2040 03	3/8″	63	11	75	37	66	130	7	37	F03 / F04	0,670
2040 04	1/2″	63	12	75	37	66	130	7	37	F03 / F04	0,630
2040 05	3/4″	63	15	88	41	72	161	7	42	F04 / F05	0,950
2040 06	1″	63	20	100	47	77	161	7	50	F04 / F05	1,400
2040 07	1 1/4″	63	25	122	56	92	203	7	61	F05 / F07	2,900
2040 08	1 1/2″	63	32	131	60	96	203	12	65	F05 / F07	3,600
2040 09	2″	63	40	158	71	107	203	12	79	F05 / F07	6,250
2040 10	2 1/2″	63	49	178	95	135	254	14	89	F07 / F10	8,950

Completá tu instalación

Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP

Accesorios de hierro maleable Clase 300 NPT

Caños galvanizados