# Válvulas esféricas 3 vías L/T montaje directo

## Características

Referencias
Medidas
Referencias

### Tabla de referencias para válvulas esféricas 3 vías tipo L/T montaje directo

| Nº | Denominación | Material | Acabado superficial |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuerpo | Latón | Granallado + Niquelado |
| 2 | Tapa | Latón | Granallado + Niquelado |
| 3 | Esfera | Latón | Cromado |
| 4 | Eje | Latón | Niquelado |
| 5 | Asientos | Teflón | – |
| 6 | Anillo | Nylon | – |
| 7 | Junta Tórica | EPDM | – |
| 8 | Anillo de teflón | Teflón | – |
| 9 | Tuerca | Acero | Cincado |
| 10 | Maneta | Acero | Dacromet |
| 11 | Tornillo Allen | Acero | Cincado |
| 12 | Arandela Grower | Acero | Cincado |
| 13 | Tuerca | Acero | Cincado |
| 14 | Tapa | Latón | Granallado + Niquelado |

## Medidas

### Tabla de medidas para válvulas esféricas 3 vías L/T montaje directo

| Ref | Medida | PN | Dimensiones (mm) | | | | | | | | | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R | | P | X | L | A | M | H | E | Q | ISO 5211 | |
| 3272E / 3282E 04 | 1/2″ | 25 | 15 | 18 | 74 | 58 | 104 | 33 | 11,5 | 9 | F03 | 443 / 440 |
| 3272E / 3282E 05 | 3/4″ | 25 | 20 | 20 | 85 | 63 | 112 | 38 | 12,5 | 9 | F04 | 682 / 675 |

| Ref | Medida | PN | Dimensiones (mm) | | | | | | | | | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R | | P | X | L | A | M | H | E | Q | ISO 5211 | |
| 3272E / 3282E 06 | 1″ | 25 | 25 | 22 | 97 | 68 | 112 | 42,5 | 12,5 | 9 | F04 | 1.012 / 1.000 |

**Completá tu instalación**

## Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP

## Accesorios de hierro maleable Clase 300 NPT

## Caños galvanizados