

Válvulas esféricas 3 vías L/T montaje directo

Características

Referencias
Medidas
Referencias

Tabla de referencias para válvulas esféricas 3 vías tipo L/T montaje directo

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial
1	Cuerpo	Latón	Granallado + Niquelado
2	Tapa	Latón	Granallado + Niquelado
3	Esfera	Latón	Cromado
4	Eje	Latón	Niquelado
5	Asientos	Teflón	-
6	Anillo	Nylon	-
7	Junta Tórica	EPDM	-
8	Anillo de teflón	Teflón	-
9	Tuerca	Acero	Cincado
10	Maneta	Acero	Dacromet
11	Tornillo Allen	Acero	Cincado
12	Arandela Grower	Acero	Cincado
13	Tuerca	Acero	Cincado
14	Tapa	Latón	Granallado + Niquelado

Medidas

Tabla de medidas para válvulas esféricas 3 vías L/T montaje directo

Ref	Medida	PN	Dimensiones (mm)									Peso (g)
	R		P	X	L	A	M	H	E	Q	ISO 5211	
3272E / 3282E 04	1/2"	25	15	18	74	58	104	33	11,5	9	F03	443 / 440
3272E / 3282E 05	3/4"	25	20	20	85	63	112	38	12,5	9	F04	682 / 675

Ref	Medida	PN	Dimensiones (mm)									Peso (g)
	R		P	X	L	A	M	H	E	Q	ISO 5211	
3272E / 3282E 06	1"	25	25	22	97	68	112	42,5	12,5	9	F04	1.012 / 1.000

Relacionados con Válvulas esféricas 3 vías L/T montaje directo

Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP

Accesorios de hierro maleable Clase 300 NPT

Caños galvanizados