

Válvulas esféricas paso total bridada, ANSI Clase 150, acero inoxidable

Características

Referencias
Medidas
Referencias

Tabla de referencias para válvulas esféricas paso total bridada, ANSI Clase 150, acero inoxidable

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial	Ref
1	Cuerpo	Acero inoxidable CF8M (AISI 316)	Granallado	-
2	Tapa	Acero inoxidable CF8M (AISI 316)	Granallado	-
3*	Bola	Acero inoxidable AISI 316	-	2907
4*	Eje	Acero inoxidable AISI 316	-	2908
5*	Asiento	Teflón + 15% FV	-	2909
6*	Junta	Teflón + Grafito o AISI 304 + Grafito	-	2909
7*	Arandela	Teflón + Grafito	-	2909
8*	Tórica	FKM	-	2909
9*	A. Prensa	Teflón	-	2909
10	Anillo prensa	Acero inoxidable AISI 304	-	-
11	Arandela	Acero inoxidable AISI 301	-	-
12	Tuerca	Acero inoxidable AISI 304	-	-
13	Arandela	Acero inoxidable AISI 304	-	-
14	Tope	Acero inoxidable AISI 304	-	-
15	Maneta	Acero inoxidable AISI 304	-	-
16	Funda	Plastico	-	-
17	Tuerca	Acero inoxidable AISI 304	-	-
18	Perno	A193 - B 8	-	-
19	Antigiro	Acero inoxidable AISI 304	-	-
*Piezas que componen los kit de reparación				

Únicamente en medidas de 2 1/2" a 6"

Nº	Denominación	Material	Acabado superficial
14	Cuerpo maneta	Acero inoxidable AISI 304	Decapado
19	Tuerca	Acero inoxidable AISI 304	-
20	Perno tope	Acero inoxidable AISI 304	-
21	Antigiro	Acero inoxidable AISI 304	-

Medidas

Tabla de medidas para válvulas esféricas paso total bridada, ANSI Clase 150, acero inoxidable

Ref	Medida	Clase	Dimensiones (mm)						Peso (kg)
			A	H	L	M	C × C	ISO 5211	
2528A 04	1/2"	150	89	85	108	170	9 × 9	F04	1,500
2528A 05	3/4"	150	98,6	85	117	170	9 × 9	F04/F05	2,150
2528A 06	1"	150	108	95	127	170	11 × 11	F04/F05	2,870
2528A 07	1 1/4"	150	117	106	140	200	14 × 14	F05/F07	3,950
2528A 08	1 1/2"	150	127	110	165	200	14 × 14	F05/F07	5,800
2528A 09	2"	150	152,5	118	178	200	14 × 14	F05/F07	8,400
2528A 10	2 1/2"	150	177,8	170	190	380	17 × 17	F07/F10	13,500
2528A 11	3"	150	190,5	170	203	380	17 × 17	F07/F10	17,800
2528A 12	4"	150	228,6	170	229	380	17 × 17	F07/F10	30,500
2528A 14	6"	150	279,4	228	394	620	27 × 27	F10/F12	56,000
2528A 16	8"	150	342,9	**	457	**	27 × 27	F12	135,000
**8" con reductor manual									

Relacionados con Válvulas esféricas paso total bridada, ANSI Clase 150, acero inoxidable

Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP

Accesorios de hierro maleable Clase 300 NPT

Caños galvanizados