

# Válvulas de retención a clapeta de goma

## Características

Referencias

Medidas

Referencias

### Tabla de referencias para válvulas de retención a clapeta de goma

Nº	Denominación	Material	Tratamiento superficial
1	Cuerpo	Latón (CW617N)	Granallado
2	Tapa	Latón (CW617N)	Granallado
3	Obturador	Latón (CW617N)	-
4	Junta obturador	NBR	-
5	Junta tapa	Fibra	-
6	Tornillo	Latón	-
7	Arandela	Acero inoxidable AISI 304	-

## Medidas

### Tabla de medidas para válvulas de retención a clapeta de goma

Ref	Medida	PN	Dimensión (mm)			Peso (kg)
	R		P	A	L	
3180 04	1/2"	12	15	52	49	0,164
3180 05	3/4"	12	20	63	58	0,221
3180 06	1"	12	25	69	70	0,322
3180 07	1 1/4"	10	30	87	80	0,458
3180 08	1 1/2"	10	35	97	88	0,724
3180 09	2"	10	45	110	102	1,010
3180 10	2 1/2"	8	57	110	115	1,476
3180 11	3"	8	60	132	134	2,344
3180 12	4"	8	90	163	163	3,792

### Relacionados con Válvulas de retención a clapeta de goma

**Accesorios de hierro maleable Clase 150 BSP**

**Accesorios de hierro maleable Clase 300 NPT**

**Caños galvanizados**